

BAS

BAS: Brazo de aspiración articulado sin extractor



BASV

BASV: Brazo de aspiración articulado con extractor industrial

Para la extracción localizada en aplicaciones industriales, de humos, aire sucio, vapores o gases no explosivos. Reduce los costes de instalación, mejora el rendimiento de captación y reduce el consumo energético, al tener una instalación más eficiente.



BASV-F:

- Ventilador centrífugo de gran aspiración con motor 400V. 50Hz, equipado con soporte para la fijación en pared.
- Brazo flexible con 3 articulaciones, fabricado con material plástico autoextinguible en PVC y estructura interna de aluminio con partes en acero inoxidable.
- La boca de captación puede ser orientada 360°, fabricada en aluminio y con rejilla de protección.

BASV-S:

- Ventilador centrífugo de gran aspiración con motor 400V. 50Hz, equipado con soporte para la fijación en pared.
- Brazo articulado con 3 articulaciones externas, fabricado con aluminio ligero, articulaciones con acoplamientos de cerámica, que garantizan una garantía de robustez y larga duración.
- La boca de captación esta fabricada en chapa pintada y equipada con cierre para regulación y rejilla de protección.

BASV-ATEX:

- Ventilador centrífugo de gran aspiración con motor 400V. 50Hz certificado ATEX, modelo CMP-922-2T-3/ATEX II2G EEx"d", equipado con soporte para la fijación en pared.
- Brazo articulado con 3 articulaciones externas, diseñado para instalaciones potencialmente explosivas, certificado ATEX II3G Y II3D, para trabajo en zona 2 y/o 22, fabricado con acero inoxidable AISI-304 y material antiestático en las articulaciones flexibles,
- La boca de captación esta fabricada en chapa pintada y equipada con cierre para regulación y rejilla de protección.

Características técnicas

Modelo	Velocidad (rpm)	Intensidad máxima amp (400V.)	Potencia instalada (kW)	Caudal (m³/h)	Longitud brazo (m)	Diámetro brazo (m)	Nivel presión sonora dB(A)	Peso aprox. (Kg)
BAS-F-160/3				1200-2300	3	160		15
BAS-F-160/4				1200-2300	4	160		20
BAS-S-125/2				700-1800	2	125		12
BAS-S-125/3				1200-2300	3	125		15
BAS-S-160/3				1200-2300	3	160		26
BAS-S-160/4				1200-2300	4	160		30
BAS-S-200/3				1800-3000	3	200		30
BAS-S-200/4				1800-3000	4	200		36
BAS-ATEX-160/3				1200-2300	3	160		52
BAS-ATEX-160/4				1200-2300	4	160		60
BAS-ATEX-200/3				1800-3000	3	200		60
BAS-ATEX-200/4				1800-3000	4	200		72
BASV-F-160/3	2840	3,25	1,5	2300	3	160	74	25
BASV-S-125/2	2840	2,9	1,1	1800	2	125	68	22
BASV-S-160/3	2840	3,25	1,5	2300	3	160	74	42
BASV-S-200/4	2840	4,6	2,2	3000	4	200	76	50
BASV-ATEX-160/4	2850	4,6	2,2	2600	4	160	74	65