

FILTROS ELECTROSTÁTICOS SEMI-INDUSTRIALES CON VENTILADOR



Todas las unidades, disponen de microruptor de puerta, y las que llevan motor trifásico, también contactor y guardamotor.

Modelo	Caudal máximo (m3/h)	Potencia (W)	Dimensiones (L x H x A) mm	Peso (Kg)	Ventilador-Tipo RPM (máximas) y poleas
UPV - 11	750	115 -2	860 x 420 x 400	45	7/7 - D - 825
UPV - 12	1.250	170 -2	860 x 420 x 495	60	7/7 - D - 1.150
UPV - 21	2.500	400 -2	1.100 x 548 x 495	75	9/9 - D - 1.250
UPV - 21	2.500	575 -2	1.100 x 548 x 495	75	9/9 - D - 1.350
UPV - 21	2.500	780 -2	1.100 x 548 x 495	83	9/9 - T - 1340 (1770)-80/90
UPV - 21	2.500	780 -3	1.100 x 548 x 495	82	9/9 - T - 1340 (1770)-80/90
UPV - 22	5.000	1.125 -3	1.300 x 560 x 985	130	10/10T-1150 (1150)-106/80

Modelo	Caudal máximo (m3/h)	Potencia (W)	Dimensiones (L x H x A) mm	Peso (Kg)	Ventilador-Tipo RPM (máximas) y poleas
UPV - 22	5.000	1.500 -3	1.300 x 560 x 985	131	10/10T-1340 (1420)- 112/95
UPV - 22	5.000	1.125 -3	1.300 x 560 x 985	135	12/12T-857 (1150) - 140/80
UPV - 22	5.000	1.500 -3	1.300 x 560 x 985	136	12/12T-1270(1340)- 106/90
UPV - 22	5.000	2.225 -3	1.300 x 560 x 985	137	12/12T-1135(1360)- 140/106
UPV - 22	5.000	1.125 -2	1.300 x 560 x985	130	12/12 D - 725
UPV - 22	5.000	1.125 -3	1.300 x 560 x 985	130	12/12 D - 725
UPV - 14	7.500	2.245 -3	1.550 x 810 x 985	190	15/15 D - 925
UPV - 14	7.500	2.245 -2	1.550x 810 x 985	220	15/15T 710 (840) 180/85
UPV - 14	7.500	2.245 -3	1.550 x 810 x 985	195	15/15T 710 (1040) 180/85
UPV - 24	10.000	2.985- 3	1.650 x 1.120 x 985	232	15/15 T 970 (1030) 132/85
UPV - 26	15.000	4.100 -3	1905 x 1120 x 1475	370	18/18 T675 (860)250/112(2)
UPV - 28	20.000	5.600 -3	2.350 x 1.120 x 1.970	455	20/20 T710(780) 236/112(2)

Modelo	Caudal máximo (m3/h)	Potencia (W)	Dimensiones (L x H x A) mm	Peso (Kg)	Ventilador-Tipo RPM (máximas) y poleas
UPV - 212	30.000	7.800 -3	2.550 x 1.680 x 1.970	615	30/20 T470(510)300/95(2)
UPV- 216	40.000	9.360 -3	2750 x 2240 x 1970	745	30/28 T400(420)355/95(2)